

RUBIN Pro D-III

Depositschrank, Grad D-III (EN 1143-2)
Depositsafe, Grade D-III (EN 1143-2)



RUBIN Pro D-III / 210
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



DE Zertifizierter Depositschrank gem. Widerstandsgrad D-III nach EN 1143-2 für den Einsatz im gewerblichen Bereich. Verschiedene Modellvarianten je nach individuellen Nutzungsbedingungen und räumlichen Gegebenheiten verfügbar.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale


- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- Schublade mit Metallgriff, Schublade ohne Schloss
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- EMA Vorrüstung
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau RAL 7024 oder Lichtgrau RAL 7035

UK Deposit safe certified with resistance grade D-III according to EN 1143-2. Usable in the commercial sector. Various models available for individual usage and local conditions.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys, drawer without lock
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- Drawer with metal handle
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Preparation for alarm components
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey RAL 7024 or light grey RAL 7035

Min. Maße: Briefumschlag 114 x 162 mm
Max. Maße: Briefumschlag 300 x 265 mm
Max. Depositgröße: 65 x 300 x 265 mm
bzw. 80 x 300 x 180 mm




Min. size of envelope 114 x 162 mm
Max. size of envelope 300 x 265 mm
Max. size of deposit 65 x 300 x 265 mm
or 80 x 300 x 180 mm

Deposits können aus Briefumschlägen, Vliestaschen, Sicherheitstaschen, Geldtaschen und Geldeinwurfkassetten bestehen. Einzelne Gegenstände wie z. B. Geldnoten, Münzen oder Schlüssel dürfen nicht eingeworfen werden.

You can deposit envelopes, fleece-bags, safe-bags, money-bags and money strongboxes. You must not insert items like coins, bank notes or keys single.

Modell Model	Außenmaße Ext. dimensions	Innenmaße Int. dimensions	Türdurchgangsmaß Door passage dim.	Gewicht / Gewicht L350 Weight / Weight L350	Volumen Volume
RUBIN Pro D-III / 140	1040 x 665 x 665	490 x 561 x 485	553 x 533	680 / 805 kg	133 l
RUBIN Pro D-III / 210	1320 x 665 x 665	770 x 561 x 485	833 x 533	775 / 900 kg	210 l
RUBIN Pro D-III / 280	1600 x 665 x 665	1050 x 561 x 485	1113 x 533	900 / 1025 kg	286 l




Modell (RAL 7024) Model (RAL 7024)	Frontload	Rearload	Rechts/right	Links/left	Rearload-L350	Rechts/right-L350	Links/left-L350
RUBIN Pro D-III / 140	213360-60000	213360-61000	213360-62000	213360-63000	213360-64000	213360-65000	213360-66000
RUBIN Pro D-III / 210	213362-60000	213362-61000	213362-62000	213362-63000	213362-64000	213362-65000	213362-66000
RUBIN Pro D-III / 280	213363-60000	213363-61000	213363-62000	213363-63000	213363-64000	213363-65000	213363-66000

Schublade mit Überstand H 372 mm x L 350 mm lieferbar • Drawer available with supernatant H 372 mm x L 350 mm


RUBIN Pro D-III

Zubehör
Accessories



Schlösser / Locks	Beschreibung / Description	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD AuditGard 66 E Electronic lock LA GARD AuditGard 66 E	1 Kontroll- / 1 Manager- / 8 Benutzercodes, div. Codefunktionen, Auditfunktion, Tastatur 3125, 20 mm vorstehend 1 control / 1 manager / 8 user codes, var. code functions, audit function, keypad 3125, 20 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Double-bit high security key lock	Zusätzliches Doppelbart-Hochsicherheitsschloss zum Standardschloss (4-Augen Prinzip) Double-bit high security key lock for additional standard lock (4-eyes principle)	

Sonstiges / Others	Beschreibung / Description
Ausrüstung EMA Komponenten Equipped with alarm components	Ausrüstung des Tresors mit VdS anerkannten Einbruchmelde-Komponenten zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage. Die eingebauten Einbruchmelde-Komponenten sind immer projekt- und schlossabhängig. Durch den Einbau verringert sich das Innennutzmaß um ca. 50 mm. Equipped with VdS-approved burglar alarm components for connection to a burglar alarm system. The installed burglar alarm components are always project- and lock-dependent. By installing the usable inside dimension reduced by approx. 50 mm.

Nutzmaße Einrichtungen Usable measure of facilities	RUBIN PRO D-III / 140	RUBIN PRO D-III / 210	RUBIN Pro D-III / 280
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank) Depth with 90° door opening (door + body)	1290	1290	1290
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank) Width with 180° door opening (door + body)	1259	1259	1259
Innentresor „Safe in Safe“ Bitte beachten Sie, dass die im RUBIN Pro D-III integrierte Rückhol Sperre ca. 101 mm in den Innentresor hineinragt Interior safe „safe in safe“ Please note that the RUBIN Pro D-III's integrated anti-fishing device projects approx. 101 mm into the interior safe		396 x 504 x 418	396 x 504 x 418

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
Maßangaben in mm (Höhe / Breite / Tiefe), ohne Griff, Beschlag, Scharniere • Dimensions in mm (height / width / depth), without handle, fitting, hinges
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Versicherungssummen und notwendige Verankerung in Absprache mit dem Versicherer.
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations.